


Рабочие характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Частота вращения	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания
		n мин ⁻¹		I А	P _{sys} Вт	L _{WA5} дБ
__31V-6IK.BF.1R	I	2010	①	0.90	190	75
		2010	②	1.80	400	71
		2010	③	1.40	300	76
	II	1750	④	0.64	130	71
		1750	⑤	1.20	260	68
		1750	⑥	0.94	200	73
	III	1500	⑦	0.46	85	67
		1500	⑧	0.80	170	64
		1500	⑨	0.64	130	69
	IV	1250	⑩	0.33	60	62
		1250	⑪	0.52	100	60
		1250	⑫	0.44	80	66
	V	1000	⑬	0.23	36	56
		1000	⑭	0.33	60	54
		1000	⑮	0.29	48	63

Токи рассчитаны для напряжения 230 В

Данные для заказа вентилятора

Тип	RH*	GR**	GR**	GR**
Монтажное положение	H/Vu/Vo	H	Vo	Vu
				
Тип	RH31V-6IK.BF.1R	GR31V-6IK.BF.1R	GR31V-6IK.BF.1R	GR31V-6IK.BF.1R
Базовый комплект электронных устройств управления				
Артикул №	113854	114948/H01	114948/O01	114948/U01
Масса, кг	5.40	12.00	12.00	12.00
* Конфузор не входит в комплект поставки				
** Встроенный конфузор				

Устройства управления

Блоки управления	Пульт управления	Модули расширения
		
➤ Страница 464	➤ Страница 476	➤ Страница 473

Вентиляционный модуль GR в монтажном положении Vu

